

Návod k LED panelům - SLIM

60cm 18W, 120cm 36W,
150cm 50W

- svítidlo by měl instalovat kvalifikovaný a řádně vyškolený personál
- výrobek je napájen 230V, před instalací odpojte napájení
- LED panel je vhodný pro vnitřní použití v místnostech s nízkou vlhkostí
- nesprávné připojení může vést k poškození výrobku a ohrožení života



Technické údaje:

Napětí: 170-265V 50-60Hz

Příkon: 18W

Typ diod: SANNAN 2835

Barva světla (K) / Světelný tok:

teplá bílá 2800-3300K/ 1350 lm - na objednávku

denní bílá 4500-5500K/1400 lm - skladem

studená bílá 6000-6400K/1450 lm - na objednávku

Počet spínacích cyklů: >50.000

Zahřívací doba: 0.01s

Podání barev Ra: > 80

Životnost: 30.000 hod.

Provedení: hliník/plastový mléčný difuzor (IP20)

Stmívatelnost: NE

Vyzařovací úhel: 120°

Rozměry (dxšxv): 60x7,5x2,5 cm

Záruka: 24 měsíců

Napětí: 170-265V 50-60Hz

Příkon: 36 W

Typ diod: SANNAN 2835

Barva světla (K) / Světelný tok:

teplá bílá 2800-3300K/2750 lm - na objednávku

denní bílá 4500-5500K/2800 lm - skladem

studená bílá 6000-6400K/2850 lm - na objednávku

Počet spínacích cyklů: >50.000

Zahřívací doba: 0.01s

Podání barev Ra: > 80

Životnost: 30.000 hod.

Provedení: hliník/plastový mléčný difuzor (IP20)

Stmívatelnost: NE

Vyzařovací úhel: 120°

Rozměry (dxšxv): 120x7,5x2,5 cm

Záruka: 24 měsíců

