

LED DOTYKOVÉ SVÍTIDLO SE STMÍVÁNÍM



- jednoduché ovládání
- možnost napojení více modulů za sebou
- svítidlo má všestranné využití, dá se umístit kamkoliv ve vašem interiéru
- regulace svítivosti
- jednoduché uchycení pomocí klipů
- ovládání: krátkým dotykem na profilu VYP/ZAP, dlouhým regulace, paměť nastavení
- svítidlo obsahuje modul umožňující nastavení:
 - po vypnutí a obnovení napájení zůstane vypnuté
 - po vypnutí a obnovení napájení zůstane v nastaveném stavu
 - lze zablokovat regulaci
 - nastavení režimu s časovačem

Svítidlo: 500mm

Typ DO507: 6W/500lm
Typ DO5014: 12W/1000lm

Katalogové číslo: DO507 nebo DO5014
Rozměry d x v x h: 500 x 20 x 8mm
El. Příkon: 6W nebo 12W
Napětí: 12V DC
Světelný tok: 500lm nebo 1000lm
Barva světla: teplá bílá, studená bílá, denní bílá
Počet LED: 27 SMD EPI STAR
Profil: AL profil (AL Elox)
Vyzařovací úhel: 120°
Krycí difuzor: čirý, mléčný, pískový
Montáž: interiér, na stěnu, linku apod.
Záruka: 24 měsíců

Svítidlo: 1000mm

Typ DO10012: 12,5W/1100lm
Typ DO10019: 19W/2200lm

DO10012 nebo DO10019
1000 x 20 x 8mm
12,5W nebo 19W
12V DC
1100lm nebo 2200lm
teplá bílá, studená bílá, denní bílá
57 SMD EPI STAR
AL profil (AL Elox)
120°
čirý, mléčný, pískový
interiér, na stěnu, linku apod.
24 měsíců

Svítidlo: 1500mm

Typ DO15018: 18W/1550lm
Typ DO15027: 27W/3100lm

DO15018 nebo DO15027
1500 x 20 x 8mm
18W nebo 27W
12V DC
1550lm nebo 3100lm
teplá bílá, studená bílá, denní bílá
87 SMD EPI STAR
AL profil (AL Elox)
120°
čirý, mléčný, pískový
interiér, na stěnu, linku apod.
24 měsíců

Pokud vám nevyhovují dané nabízené velikosti LED osvětlení, můžeme délku svítidel upravit dle vašich požadavků.

Balení obsahuje:

- zvolené AL LED svítidlo
- napájecí zdroj ke zvolenému typu
- napájecí kabel 1m ukončen konektorem (připojen ke svítidlu)
- 2ks klipů pro uchycení
- zvolený krycí difuzor

UPOZORNĚNÍ: Dotykové svítidlo nesmí být instalováno na kovový povrch nebo lakovaný materiál, jehož pigmenty jsou syceny elektricky vodivým materiálem. Čidlo by se stalo necitlivé.

Pokud svítidlo potřebujete na tyto materiály umístit, lze to pomocí oboustranné lepicí pásky, která odizoluje svítidlo od vodivého povrchu.

Mezi jednotlivými dotyky doporučujeme časovou prodlevu cca 1s.

LED diodu lze vypnout:

- odpojením svítidla od el. napětí, sundáním plastového difuzoru a na ovladači pájkou propájet označené dvě plošky (viz obrázek).
- Popřípadě přelepit diodu neprůsvitnou izolační páskou (viz obrázek).



Místo- propojit tyto dvě plošky
Pájení provádějte mikropájkou

