

Standartní velikost

### Interiér 900x400x40mm

Přední strana osazena LED, zadní plast 3mm, plastový rámeček.

Napájení panelu je 12V/DC, 18W.

Přepínání je možné pomocí přepínače na kabelu, nebo dálkovým ovladačem.

Napájecí zdroj 230V/12VDC je samostatně na kabelu s konektorem o délce 3m.



**Čištění vždy provádějte suchým hadrem.**

**V žádném případě nepoužívejte čisticí prostředky obsahující líh nebo aceton.**

Aktuální cena na [www.ledtechnologie.cz](http://www.ledtechnologie.cz)

### Exteriér 900x400x75mm

Přední strana plexi, hliníkový nosný rám, zadní stěna AL bond.

Napájení panelu je 12V/DC, 18W.

Přepínání je možné pomocí přepínače na kabelu, nebo dálkovým ovladačem

Napájecí zdroj 230V/12VDC je možné umístit do panelu nebo samostatně na kabelu s konektorem o délce 3m.



**Čištění vždy provádějte suchým hadrem.**

**V žádném případě nepoužívejte čisticí prostředky obsahující líh nebo aceton.**

Aktuální cena na [www.ledtechnologie.cz](http://www.ledtechnologie.cz)



Dálkový ovladač RF  
(433MHZ- lze ovládat i přes stěnu)  
Dosah 50m, v budově 30m.  
Umožňuje panel zapnout-vypnout,  
přepnout text. Není součástí základní ceny.



GSM modul, umožňuje  
panel zapnout-vypnout, přepnout  
text pomocí SMS Vašeho libovolného mobilu.  
(zpětné potvrzení komunikace)  
Není součástí základní ceny.  
Nutno dokoupit SIM kartu - není součástí.

Pokud Vám provedení a velikost nevyhovuje, vyhotovíme Vám zakázkové řešení.