

Soumrakový spínač s časovým spínačem

Automatický spínač s fotočlánkem pro žárovky. Když okolí osvětlení klesne na hodnotu nastavenou regulátorem LUX, světlo se zapne. Světlo se vypne buď v nastaveném čase, nebo když okolní osvětlení je vyšší než nastavené.



Montáž:

- vypněte napájení
- uvolněte 4 šroubky krytu a sundejte jej.
- připojte vodiče k vypínači podle schéma (přiloženo v krabičce)
- vyberte vhodné místo pro instalaci a připevněte spínač pomocí šroubků
- vraťte kryt na místo a přišroubujte jej. Zapněte napájení a otestujte zařízení.

Funkce:

TIME - nastavení čas funkce fotočlánku podle potřeby
LUX - pokud nastavíte regulátor proti směru hodinových ručiček do polohy 3, fotočlánek bude pracovat jen ve tmě. Pokud regulátorem nastavíte 500, fotočlánek bude pracovat při okolním osvětlením menší než 500lx.

Parametry:

Napětí: 220-240V, 50Hz
Pracovní teplota: -20 až +40°C
Jmenovitý proud: 10A
Vestavěný časovač: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hod.
Krytí: Ip20